

Gigaset

AS405

Mode Mains-libres performant
et grand écran



AS405 Noir



AS405 Chocolat



AS405A Blanc

gigaset.com/fr

Gigaset AS405



Mains-libres son HSP
*Partagez une conversation
avec un son exceptionnel*



Affichage ultra lisible
Ecran rétro-éclairé blanc de 1,8"



Répertoire 100 contacts



Autonomie
Conversation : 18 h - Veille : 200 h
Pour des conversations infinies



**Présentation du Numéro
et du Nom⁽¹⁾**



**Compatible clip Mains-libres
Gigaset L410**



**Conçu et fabriqué
en Allemagne**

**EXIGENCE
QUALITÉ**

**Faible taux de retour SAV*
Réparation en France**



*Lorsque le combiné est en veille

**Packaging optimisé
Modes ECO-DECT**



**Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d'écho**

*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

GiGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset. Pour des conversations inspirées.

AS405 / AS405A

Fonctionnalités communes

Afficheur du combiné

- Écran rétro-éclairé blanc : 1,8" (96 x 64 pixels - 33 mm x 32 mm)

Affichage en veille

- État de charge de la batterie
- Notification d'appels en absence
- Icône de l'alarme
- Icône de la fonction répondeur

Affichage en communication

- Durée de communication

Clavier du combiné

- Touche de navigation 4 directions + accès direct au répertoire, à la gestion du volume, touche d'interphonie « INT »
- Rétro-éclairage du clavier
- Touche d'appel / Mains-libres illuminée lors d'appels entrants
- Clignotement de la touche « Message » lors d'appels en absence
- 12 touches numériques et 7 touches de fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche *
- Touche « R » gestion du double appel⁽¹⁾

Acoustique du combiné

- Son HSP (High Sound Performance)
- Mode Mains-libres avec son haute qualité
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
- 20 sonneries réglables sur 5 niveaux, arrêt et crescendo
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

Configuration multi-combinés (x4 max)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants
- Sélection possible de la sonnerie pour les appels externes/internes

Répertoire & Numérotation

- Capacité jusqu'à 100 contacts (Nom et Numéro)
- Pré-numérotation avec correction possible
- Liste des 10 derniers différents numéros composés
- Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Numéro et du Nom⁽¹⁾
- Sélection des mélodies pour appels externes/internes
- Suppression de la sonnerie selon de la plage horaire
- Suppression de la sonnerie pour les appels anonymes

Journal des appels

- Notification d'appels manqués sur l'écran et sur la touche « Message »
- Journal des 25 derniers appels manqués et appels reçus avec affichage de l'horodatage, du nom et du numéro⁽¹⁾
- Journal des 10 derniers appels émis via la touche «Envoi/ Décrocher »

Autres fonctions

- Réveil avec sélection de la mélodie
- Synchronisation de la date et de l'heure via le réseau téléphonique⁽¹⁾
- Compatible avec le Repeater⁽²⁾
- Compatible avec le L410

Répondeur intégré (AS405A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 20 minutes maximum
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Notification de nouveaux messages dans le journal du répondeur
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Filtrage d'appel, interception de la communication pendant l'enregistrement du message
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 155 x 49 x 34 mm / 110 g
- Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 18 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH, 400 mAh

Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids :
 - Base Gigaset AS405 : 44 mm x 88 mm x 103 mm / 72 g
 - Base Gigaset AS405A : 44 mm x 129 mm x 103 mm / 134 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

Chargeur

- Dimension (e x l x h) / Poids : 39 mm x 72 mm x 76 mm / 35 g

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
 - Mode « Distance Maximum » (mode ECO) : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée réduite (quand la fonction est désactivée)*.
 - Mode « sans émission»⁽³⁾ (mode ECO +) : réduction de 100% de la puissance transmise* (quand la fonction est activée)

Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public / HA / PBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

Réf.	Gencod		
	Noir	Blanc	Blanc / Chocolat
AS405	4250366 837451	4250366 837468	4250366 840031
AS405A	4250366 837499	4250366 837505	4250366 840055
AS405 Duo	4250366 837475	4250366 837482	4250366 840048
AS405A Duo	4250366 837512	4250366 837529	4250366 840064
AS405 Trio	4250366 842332	4250366 842349	4250366 842356
AS405A Trio	4250366 837536	4250366 837543	4250366 840079

⁽¹⁾ Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

⁽²⁾ Hors fonction ECO DECT

⁽³⁾ Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission »

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement