

Terminaux numériques Aastra 6750

Conjuguer design et fiabilité

Aastra 6753

Aastra 6755

Aastra 6757



Aastra capitalise sur le succès du design des postes SIP pour décliner sa gamme de terminaux numériques.

La gamme Aastra 6750 se compose de 3 terminaux dotés d'une ergonomie commune.

Un module d'extension (M670) intégrant 36 touches programmables avec leds associées est disponible sur le terminal Aastra 6757.

Points forts de la gamme Aastra 6750

• Aastra 6753, simplicité et élégance

Le terminal Aastra 6753 possède un écran permettant la lecture rapide du nom du correspondant appelé ou appelant. Par ailleurs la fonction appel par le nom permet d'accéder à l'annuaire de l'IPBX.

Il bénéficie de 6 touches programmables et de 2 touches additionnelles pour gérer, par exemple, le multiligne. Une led permet de signaler à l'utilisateur la présence d'un message dans la boîte vocale ou encore un appel non répondu.

• Aastra 6755, pour les grands communicants

L'Aastra 6755 bénéficie d'un large écran et de 12 touches programmables dont 6 avec libellés sur écran LCD. Son navigateur central en simplifie l'utilisation. La fonction main-libre et la prise casque en font le poste idéal pour gérer les appels.

• Aastra 6757, pour les plus exigeants

Le terminal Aastra 6757 dispose également d'un large écran, pour afficher les libellés des 20 touches programmables, et de 5 touches interactives.

- Libellés de touches sur écran LCD
- Design moderne
- Pavé central de navigation pour les postes 6755 et 6757
- Effet de gamme avec la gamme des terminaux SIP Aastra 6750i
- Compatibilité avec la base installée (à partir de la version R3.2)



Aastra 6753



Aastra 6755



Aastra 6757

	6753	6755	6757
Caractéristiques physiques			
Position murale	•	•	•
Prise casque		•	•
Ecran			
Nombre de lignes	3	8 144 x 75 pixels	11 144 x 128 pixels
Gestion du contraste	•	•	•
Touches			
Accès direct messagerie vocale	•	•	•
Bis	•	•	•
Raccroché	•	•	•
R (touche Flash)	•	•	•
Répertoire	•	•	•
Coupure micro (led)	•	•	•
Main-libre		•	•
Ecoute amplifiée (led)	•	•	•
Interphonie		•	•
Nombre de touches mémoires programmables (led)	6	12	20 (1)
Nombre de touches interactives			5
Navigateur		•	•
Voyant message (appel non lu dans le journal, signalisation appel entrant, messagerie)	•	•	•
Transfert	• (2)	• (2)	•
Conférence	• (2)	• (2)	•
Mise en garde	• (2)	• (2)	•
Ne pas Dé ranger	• (2)	• (2)	•
Facilités			
Prise de ligne sans décrocher	•	•	•
Réglage volume haut-parleur	•	•	•
Réglage volume combiné	•	•	•
Réglage sonnerie : volume, mélodie	•	•	•
Coupure sonnerie	•	•	•
Nombre de mélodies	8	16	16
Appel par le nom	•	•	•
Multiligne	•	•	•
Taille répertoire privé (numéros/listes)		20	100
Taille des journaux du poste (appels reçus/émis=bis)	1 / 5	10 / 50	10 / 50
Affichage date/heure	•	•	•
Affichage nom/numéro	•	•	•
Options			
Module d'extension M670 (nombre/taille)			1 x 36 touches

(1) 5 touches disponibles par page – 4 pages au total

(2) code de facilité

Aastra 5300ip

Des terminaux IP pensés pour des entreprises performantes

Aastra 5360ip

Aastra 5370ip

Aastra 5380ip

La gamme de terminaux **Aastra 5300ip** se distingue par sa convivialité, son ergonomie accrue et un design moderne. Elle s'adapte parfaitement aux petites comme aux grandes entreprises.



Il s'agit de la gamme de postes IP propriétaires d'Aastra, compatible à la fois sur les systèmes Ascotel IntelliGate, Aastra X series et Aastra 5000.



Points forts de la gamme Aastra 5300ip

Design et convivialité

- **Des touches interactives** à effet tactile, de même que des symboles explicites simplifient l'utilisation. En un clin d'œil l'utilisateur est informé des événements survenus en son absence (appels non répondus, messages déposés...) ou de l'état de son poste (renvois, alarmes programmées, poste verrouillé...).
- Les terminaux Aastra 5370ip et 5380ip bénéficient d'un **large écran***. L'utilisation des touches interactives devient ainsi un jeu d'enfant.
- Grâce à la **touche de navigation centrale**, l'utilisateur chemine rapidement dans les menus de réglage et de programmation de son poste.

Flexibilité et extensibilité

- Les terminaux Aastra 5370ip et 5380ip peuvent disposer de modules d'extension de 20 touches.

Efficacité

- Les fonctions téléphoniques essentielles comme le mode **main-libre** ou le **réglage du volume** sont directement gérées par les touches de fonction fixes intégrées. Les facilités téléphoniques telles que **la numérotation par le nom** ou le **transfert d'appels** peuvent quant à elles être activées simplement grâce à la touche programmée à cet effet par l'utilisateur.
- Sur le terminal Aastra 5380ip, la recherche d'un correspondant est simplifiée grâce au **clavier alphabétique**.
- Pour une meilleure gestion de l'accueil, la **touche "absence"** permet, en un clic, de renvoyer son poste vers sa boîte vocale ou vers son mobile. Ainsi, plus aucun appel n'est laissé sans réponse.
- Les **leds** garantissent une excellente visibilité que ce soit pour indiquer un dépôt de message ou pour signaler des appels entrants.

*rétro-éclairé pour l'Aastra 5380ip

	5360ip	5370ip	5380ip
Caractéristiques physiques			
Position murale	•	•	•
Prise casque		•	•
Ecran			
Taille de l'écran (nombre de lignes / caractères)	1/16	5/22	7/34 ⁽¹⁾
Réglage du contraste	•	•	•
Touches (avec ou sans leds associées)			
Accès direct messagerie vocale	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾
Bis	•	•	•
Raccroché	•	•	•
Répertoire	•	•	•
Coupure micro	•	•	•
Main-libre		•	•
Ecoute amplifiée	•	•	•
Nombre de touches mémoires programmables (directes)	10	12 (led)	
Nombre de touches interactives	1	2	3
Navigateur	•	•	•
Voyant message (appels non répondus, signalisation appel entrant / messagerie)	2 leds	2 leds	2 leds
Facilités			
Prise de ligne sans décrocher	•	•	•
Réglage volume haut-parleur / combiné / sonnerie	•	•	•
Coupure sonnerie	•	•	•
Nombre de mélodies	8	8	8
Appel par le nom	•	•	•
Multi-lignes	•	•	•
Affichage date / heure	•	•	•
Affichage nom / numéro	•	•	•
Option			
Nombre / taille des modules d'extension		1x20 touches	3x20 touches
Spécificités terminaux IP			
HTTP	•	•	•
FTP	•	•	•
Codec G711 loi à loi µ	•	•	•
Codec G729	•	•	•
Codec G723 A/B	G723.1	G723.1	G723.1
DSCP marquage	•	•	•
Bail VLAN	•	•	•
Télé-alimentation 802.3af	•	•	•
Alimentation par bloc secteur	•	•	•
QoS (marquage niveau 3)	Diffserv	Diffserv	Diffserv
IEEE 802.1p QoS	•	•	•
IEEE 802.1Q VLAN Tagging	•	•	•
DHCP	•	•	•
Switch 2 ports 10/100 base T		•	•

(1) Rétro éclairé
(2) Touche absence